



## VERNIS ANTICORROSION TRADITIONNEL

Ref : 6020/6021

### Présentation :

Bidon 500ml et 1 litre

- Film épais et durable
- Sur rouille ou tôles saines
- Imprègne et neutralise la rouille
- Isole de l'air et de l'humidité
- Finition incolore satinée
- Intérieur/extérieur

Vernis huileux anticorrosion prévu pour effectuer des applications en épaisseur. Apporte une très bonne résistance mécanique mais reste sensible aux agressions chimiques fortes (acide, liquide frein...)

Résiste aux éclaboussures d'essence et d'huile après stabilité totale.

Apporte une belle finition sans traces même appliqué au pinceau.

Sur escaliers métal, balustres, sculptures, toutes pièces en métal brut, poli ou sablé.  
Petites et grandes surfaces.

### Application – conseils :

S'applique sur toutes surfaces acier, alu, fonte, plastique, bois... et résiste à la chaleur jusqu'à 120° en pointe.

Application pinceau-rouleau : Prêt à l'emploi

Application pistolet : diluer à 15% avec le diluant DI-380.

Sec au touché 4 à 5h.

Sec à cœur 48h à 72h.

Stabilité totale 2 semaines.

Temps entre chaque couche 2 à 3h.

Rendement : 1 litre pour 8 à 10m<sup>2</sup> maxi en 2 couches et suivant le mode d'application.