



PROTECTION CIREUSE ANTICORROSION

Ref : 7000

Présentation :

Aérosol volume brut 650lm/ net 500ml

Fluide de protection anti corrosion de longue durée.

Hydrofugeant de type cireux pour pièces métalliques entre deux usinages, exposées aux atmosphères humides et salines.

Laisse après évaporation du solvant un film cireux non tachant.

Ne goutte pas après évaporation du solvant.

- Caractère hydrofuge important, très efficace sur les pièces humides.
- Pouvoir couvrant élevé .
- Déplace l'eau des pièces a protéger.
- Neutralise les empreintes digitales.
- Possède des propriétés légèrement anti choc.
- Compatible avec tous les métaux.

Durée de protection estimée en intérieur sec : environ 24 mois.

Durée de protection estimée en extérieur sous abri : environ 12 mois.

Rendement : 1 aérosol couvre en moyenne 2 à 3m².

Application – conseils :

Agiter vigoureusement l'aérosol tête en bas pendant 15 secondes, avant utilisation.

Vaporiser uniformément à 20 cm des pièces a traiter.

Ne pas pulvériser trop près, ni de façon directionnelle sur un seul point afin d'éviter les coulures. Laisser évaporer les solvants et attendre le séchage avant de stocker ou d'exposer les pièces traitées.

En cas de besoin, le dégraissage des pièces protégées s'effectue au solvant ou en lessive alcaline.

Ne pas pulvériser a proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.

Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.