



APPRET GARNISSANT PU-2K

Ref : 3017

Présentation :

Aérosol avec durcisseur à percuter avant usage

Volume brut : 520ml

Volume net : 400ml

- Anticorrosion
- Avec durcisseur à percuter
- Fort pouvoir garnissant
- Facile à poncer
- Idéal en finition avant peinture
- Aérosol 400ml

Domaines d'application :

Apprêt idéal pour obtenir à la fois un effet garnissant et une base facile à poncer pour obtenir une belle finition avant peinture.

S'applique sur acier, alu, carbone, résine, ABS, fibre de verre...

Idéal en **carrosserie** ou pour tout travail de peinture.

Très bonne stabilité du produit une fois sec grâce à son durcisseur.

Application – conseils :

Technique pour percuter le durcisseur :

Bien secouer l'aérosol jusqu'à décollement de la bille interne.

1°) Retirer la pièce rouge en plastique rouge située dans le bouchon de l'aérosol.

2°) Retourner l'aérosol et le reposer à l'envers sur son bouchon

3°) Placer la pièce rouge sur la tige située sous l'aérosol et appuyer lentement sur cette dernière. La tige devra s'enfoncer de 1cm environ.

4°) Secouer à nouveau l'aérosol pendant 30 secondes pour mélanger le durcisseur avec l'apprêt.

L'application devra se faire directement sur le support brut si possible. A noter que l'application sur une surface qui n'est pas entièrement sablée ou poncée reste possible.

Appliquer en un voile puis deux à trois couches espacées de 10 minutes.

Une fois le durcisseur percuté, l'aérosol devra être utilisé dans les 6 heures.

Recouvrable 20 minutes après la dernière couche sans poncer ou après 24h00 en effectuant un léger surfaçage au papier abrasif 600 à l'eau.

Application à une température de 20°C minimum conseillée.

Rendement : 1 aérosol couvre 1,5m² en 2 couches.