



PROTECT-5

VERNIS DE FINITION POUR METAUX

Ref : 6050/6051

Présentation :

Bidon 500ml et 1 litre

- Brillant
- Protège de l'oxydation
- Sur acier, aluminium, alliages
- Bi-composant
- Résiste aux UV, à l'essence, à l'huile
- Application pistolet, pinceau

Vernis bicomposant de protection destiné à protéger durablement les métaux et alliages bruts ou polis.

Convient pour être appliqué en extérieur et intérieur.

Résiste après durcissement complet à l'essence, à l'huile, aux UV, aux intempéries et aux agressions mécaniques modérées.

Il résistera à la chaleur jusqu'à 100°C en continu et 180° en pointe.

Convient par exemple, sur bloc moteur aluminium de moto, jantes alu, cache culbuteurs, sculptures, rambardes, balustres...

Application - conseils :

Taux de dilution à respecter :

- Pistolet buse 1 à 1,4 (1 voile et 2 couches espacées de 10 minutes)
Durcisseur DU-260 = 50% du volume de vernis initial

- Pinceau (1 à 2 couches espacées de 30 minutes)
Durcisseur DU-260 = 50% du volume de vernis initial

Application sur surface propre et dégraissée à une température de 20°C minimum.

Temps entre chaque couche 10 minutes

Sec au touché 2h00 à 20°C

Manipulable 24h00

Sec à cœur 72h00

Stabilité totale 15jours